



Datenblatt - Serienausstattung

Maße ü.a. : L 6600 x B 2300 x H 3345 mm

Zul. Gesamtgewicht - abgelastet auf 7.490 kg

Fahrgestell

- MAN LE 10.220 ; 4 x x
- Radstand 3560
- Motorleistung 162 KW / 220 PS Euro 3
- Hubraum 6871 ccm
- Allradantrieb mit Längssperre
- Synchrongetriebe ZF 6S 850 Schnellgang, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Vorderfedern Parabel 4,0 t
- Stabilisator VA + HA
- Differentialsperre in VA + HA
- Bereifung 5 x Michelin 365/80 R20 XZL Gelände
- Kraftstofftank für 250 L
- GRAMMER Komfortsitze Fahrer- und Beifahrer
- Separfilter mit Zentrifugalabscheider

Ihr Spezialist für individuell gefertigte, hochgeländige Expeditions- und Reisefahrzeuge

Aufbau

Bodengruppe:

- Verwindungsfreie Doppel-3-Punkt-Lagerung mit reduzierter Bauhöhe

Aufbaukonstruktion

- Selbsttragende PROCAB Sandwichplattenkonstruktion, 60 mm stark
- 55 mm PU Hartschaum und Gfk-Laminat 2mm innen / 3 mm außen
- 97 mm Bodenplatte mit einlaminierem Stahlleiterrahmen
- Kältebrückenfreie Verklebung mit umlaufenden Gfk-Profilwinkeln und zusätzlichen Eckverstärkungsprofilen.

Tür und Klappen

- Fertigung aus 60 mm Gfk-Sandwichmaterial, mit 55 mm Hartschaumkern
- Bündig zwischen den Decklaminaten verpreßte Türkantenstufenprofile
- Innenliegende, diebstahlsichere Edelstahlscharnierbänder
- Umlaufende Gummidichtungen, gesichert innenliegend
- Bündig zwischen den Decklaminaten verpreßte Türkantenstufenprofile
- Gleichschließendes Schließsystem
- Stabiler Sicherheitsschließzylinder mit Staubschutzkappe
- Eingangstür mit Kniehebelverschluß

Fenster

- 4 x oberflächenvergütete Kunststoffscheiben, isolierverglast, oder Mineralhartglas
- Gfk Profil als Rahmen
- Bündig zwischen den Decklaminaten verpreßte Türkantenstufenprofile
- Edelstahlaussteller, Edelstahlbänder, Edelstahlschließbleche
- Stabile Aluminiumdruckgußvorreiber
- Innenliegende Dichtung
- Moskito und Verdunkelungsrollo

Dachluke

- hochwertige Dachluke aus dem Yachtbau mit Aluminiumrahmen,
- 10 mm Acrylglas, kratzfest und begehbar
- Robuste, sichere Scharniere
- Innenliegende Dichtung

Durchgang zum Fahrerhaus

- Profilrahmen mit Anschluß für Faltenbalg
- Flexibler wasserdichter Faltenbalg montiert an Alusteckrahmen.

Innen und Außenlackierung

- Spritztechnik innen und außen
- Mehrfachlackierung mit 2-K-PU – Lack
- Ral Farbton nach Auswahl

Innenraumgestaltung

Mobiliar

- Hochwertige deutsche Schreinerqualität in Einzelanfertigung
- Schichtstoffoberflächen nach Auswahl
- Robuste Scharniere, Schlösser, und Bänder sowie Auszüge von namhaften Lieferanten

Podest

- Podest im Aufbau vorne, ca. 450 mm hoch, von innen zugänglich
- Podest im Aufbau hinten, ca. 800 mm hoch, von innen und außen zugänglich.

Ihr Spezialist für individuell gefertigte, hochgeländige Expeditions- und Reisefahrzeuge

Sitzgruppe

- Auf Podest vorne, zwei gegenüberstehende Sitzbänke
- Tisch mittig, absenkbar
- Sitzgruppe zum Bett umbaubar.
- Hochwertige Polster mit Dekorstoff nach Auswahl

Nasszelle

- Separater Raum mit WC, Waschtisch und Dusche
- Spiegelschrank
- Duschwanne mit Rostauflage
- Naßzellentür mit umlaufender Dichtung zum Innenraum

Küchenzeile

- Arbeitsplatte mit Unterschrank
- Edelstahl Kochmulde, 3Flammen-Gaskocher
- Kompressorkühlschrank *** 85 Liter

Kleiderschrank und Stauräume

- Kleiderschrank mit Einlegeböden und Kleiderstange
- Stauraum in Sitzkästen
- Stauraum in Podest vorne und hinten, hinten von außen zugänglich

Heckbett

- 1400 x 2000 mm auf Heckpodest,.
- 2 geteilte Lattenrostrahmen mit verstellbarem Kopfteil
- 2 Komfortmatratzen

Technische Ausstattung

Stromversorgung

- Stromverteilung während der Fahrt über Ladestromverteiler
- Fremdstromversorgung über CEE-Dose, Fi Schalter und Ladegeät für unterschiedliche Eingangsspannungen
- Kontrollpaneel ,Sicherungsautomaten, Batteriehaupschalter und Füllstandsanzeiger
- Stromversorgung des Aufbaus über 120 Ah GELbatterien

Beleuchtung

- Einbauleuchten im Wohnraum, in der Nasszelle, in der Küche mit Xenogen Leuchtmittel
- Nassraum-Halogenleuchten in der Naßzelle
- Energiesparleuchten im Küchenbereich und in den Kofferräumen

Wasser

- 200 Liter Frischwasser, innenliegend, frostgeschützt
- 80 Liter Abwassertank, isoliert
- Seagul Trinkwasserfilteranlage
- Thedford WC CS 200

Heizung

- Trumatik Heizungs- und Warmwasseranlage,

Gasversorgung

- 30 mb Gasanlage
- 11 kg Gasflasche (optional 2x) im Rahmen montiert

Fußboden

- hochwertige Auslegeware, (Linolium, Kork, Gummi, Holz)
Dekor nach Auswahl

Anbauten

- 2 Staukästen unterflur am Heck

TÜV

- Eintragung als SoKfz-Wohnmobil

Listenpreis Serienausstattung

netto . €
Incl Mwst. €

Sonderausstattung

Elektrik

- Größere Batteriekapazität
- Hochleistungslichtmaschine
- Spannungswandler 24V/ 230V
- Generator
- Solaranlage
- Arbeits- und Umfeldscheinwerfer
- Steckdosen 12V, 24V, 230V
- Bewegungsmelder
- Rückfahrvideosystem
- Batteriecomputer
- Alarmhupe, Blinklicht, Suchscheinwerfer

Heizung

- Warmwasserheizung (Webasto), 5 oder 9 KW
- Diesellufttheizung (Wallas) 3 oder 4,5 Kw

Wasser

- Frischwassertankerweiterung auf 350 L
- Warmwasserboiler
- Außendusche

Fahrgestell

- Dachgepäckträger
- Unterfahrschutz für Tanks und Kiste
- Staukisten in Edelstahl, dem Böschungswinkel angepasst
- Schutzkufen für Verteilergetriebe
- Reserveradträger manuell oder hydraulisch
- Motorradträger, manuell oder hydraulisch
- Front, Rahmen- oder Heckseilwinde

Fahrerhaus

- Zusätzliche Wärmen und Schallisolation
- Radio, CD / MP3
- Funkgerät,
- GPS, Navigation + Kartenplotter
- Kontrollinstrumente: Temperaturüberwachung für Getriebe, Verteilergetriebe, Differentiale, Plangetriebe
- Ladedruckmanometer
- Unterdruckmanometer Ansaugtrakt